

Osim rutinskih provjera za svaku uporabu, OZO bi trebala redovito podvrgavati detaljnom pregledu od strane nadležne osobe.

Proizvođač preporučuje pregled svakih 12 mjeseci i nakon bilo kojeg iznimnog događaja u životu proizvoda.

•Pregled OZO -a treba provesti prema uputama proizvođača za uporabu.



ASAP LOCK

Korisnik		OZO informacije	
Ime		Model	
Adresa		Serijski broj	
		Godina proizvodnje	
		Datum kupovine	
Identifier		Datum prve uporabe	
		Proizvođač	

1. Da li znate povijest proizvoda? Uvjeti uporabe ili izniman događaj tijekom uporabe (primjeri: zaustavljanje pada ili pada, uporaba ili skladištenje na ekstremnim temperaturama, izmjene izvan pogona proizvođača ...):	
---	--

2. Prethodna zapažanja

- Provjerite prisutnost i čitljivost serijskog broja i CE oznake.
- Provjerite nije li premašen vijek trajanja proizvoda.
- Usporedite s novim proizvodom kako biste provjerili da nema izmjena ili nedostaja dijelovi.

3. Priprema

Za početak pregleda ASAP LOCK -a, uklonite apsorber energije.

Apsorber energije mora se zasebno pregledati pomoću inspekcijskog postupka dostupnog na Petzl.com.

4. Pregled okvira (metalnog djela)

- Proverite stanje okvira (oznake, deformacije, pukotine, koroziju ...).

5. Pregled kotača (okretni element)

- Provjerite stanje kotača (oznake, deformacije, pukotine, koroziju ...).
- Provjerite jesu li svi zubi prisutni i provjerite njihovo stanje istrošenosti.
- Kotač se ne smije pokvariti. Ako je potrebno, očistite ga četkom, eventualno nanošenjem otapala finom četkom.
- Izbjegavajte ulazak tekućine u mehanizam.
- Provjerite rotaciju kotača.
- Okrenite kotač za jedan potpuni okretaj u oba smjera pažeci da se okreće glatko, bez hvatanja.

6. Pregledajte ruku i sigurnosne bravice

- Provjerite stanje ruke (oznake, deformacije, pukotine, korozija ...).
- Provjerite jesu li svi zubi prisutni i provjerite njihovo stanje istrošenosti.
- Provjerite učinkovitost povratne opruge ruke.
- Provjerite stanje sigurnosnih zatvarača (oznake, deformacije, pukotine ...).
- Provjerite učinkovitost povratne opruge na svakom osiguraču.

7. Provjera kljuna

- Provjerite stanje klešta, priključnog zatiča i vijka (oznake, deformacije, pukotine, korozija) Provjerite da li se klješta okreće na svojoj osovinu.
- Ugradite apsorber energije i zatvorite klin.
- Na vijak upotrijebite tekućinu za blokiranje navoja.
- Provjerite zategnutost vijaka.

8. Funkcionalni test: klizanje po užetu

•• Instalirajte ASAP LOCK na kompatibilno uže, provjerite da li pravilno klizi po užetu u oba smjera.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

9. Ispitivanje funkcija: zaključavanje i otključavanje

- Instalirajte ASAP LOCK na kompatibilno uže; provjerite ispravnost zaključavanja oštrim povlačenjem prema dolje (smjer pada).
- Nakon zaključavanja provjerite je li uređaj normalno otključan.

10. Ispitivanje funkcija: funkcija zaključavanja ○ ○ ○ ○ ○

- Instalirajte ASAP LOCK na kompatibilno uže, aktivirajte gumb za zaključavanje; provjerite ispravno zaključavanje povlačenjem prema dolje (smjer pada).
- Deaktivirajte gumb za zaključavanje, provjerite da li se kotač ponovno slobodno okreće u oba smjera.

Komentari (ovdje navedite eventualne nedostatke na proizvodu i obavljene zadatke)

VERDICT

☒ Proizvod je za uporabu

☐ Proizvod nije za uporabu

Pregledao

Tvrtka

Datum

Datum sljedećeg pregleda