

• Uz rutinske provjere kod svake uporabe, OZO treba biti redovito detaljno pregledana od strane ovlaštene osobe. Petzl preporučuje pregled svakih 12 mjeseci, kao i nakon bilo kakvog iznimnog događaja u vijeku trajanja proizvoda.
• PPO pregled se obavlja prema proizvođačevim Uputama za uporabu.
Upute su dostupne na petzl.com.

KONEKTORI

Informacije o korisniku

Prezime

Adresa

Identifikator

PPO informacije

Model

Serijski broj

Godina proizvodnje

Datum kupovine

Datum prve uporabe

Proizvođač: Petzl, ZI Cidex 105A-38920 Crolles -France

				N/A
Dobro stanje(DS)	Pratiti funkcionalnost (PF)	Za popravak (ZP)	Povući iz uporabe(R)	Nije primjenjivo

1. Značajna povijest proizvoda

Uvjeti korištenja ili iznimni događaji prilikom korištenja (npr. pad ili zaustavljanje pada, korištenje ili pohrana na ekstremnim temperaturama, modifikacije van proizvodnih pogona...):

N/A

2. Preliminarna zapažanja

CE oznaka i serijski broj su jasno vidljivi i čitljivi.

Vijek trajanja proizvoda nije premašen uporabom.

Usporedite s novim proizvodom kako biste se uvjerili da nema modifikacija ili dijelova koji nedostaju.

3. Provjera okvira

Za pravilan pregled vašeg okvira uklonite sve što sakriva dio okvira: uzica, uzica s apsorberom energije i STRINGom, TRAC kolotura...

- Provjerite stanje okvira (oštećenja, pukotine, istrošenost, deformacije, korozija...).
- Provjerite istrošenost od prolaska užeta ili od kontakta sa sidrištima (dubina oštećenja: istrošenost veća od 1mm je ozbiljna, počinju se formirati oštri rubovi...).
- Provjerite stanje utora za zatvaranje (oštećenja, pukotine, istrošenost, deformacije...).

4. Pregled vrata (ovisno o modelu konektora)

- Provjerite stanje vrata (oštećenja, pukotine, istrošenost, deformacije, korozija...).
- Provjerite je li Keylock utor čist.
- Provjerite stanje zakovice (pukotine, istrošenost, deformacije...).
- Rukom provjerite otvaraju li se vrata u potpunosti.
- Provjerite zatvaraju li se vrata automatski, funkcionira li povratna opruga, te je li poravnanje u utoru za zatvaranje u redu.

5. Pregled ručne bravice za zaključavanje (ovisno o modelu)

- Provjerite stanje bravice za zaključavanje (oštećenja, pukotine, korozija, deformacije...).
 - Provjerite funkcionira li sistem za otključavanje prema metodi opisanoj u proizvođačevim Uputama za uporabu.
 - Provjerite zaključava li se konektor automatski kad pustite vrata i bravicu.
- Ako je potrebno, očistite sapunom i vodom i blago podmažite (npr. grafitni prah).
Uvjerite se da se bravica ne može zakrenuti kad je u normalnoj stop-poziciji (tj. provjerite jesu li navoji istrošeni).

6. Pregled automatske bravice za zaključavanje (ovisno o modelu)

- Provjerite stanje bravice za zaključavanje (oštećenja, pukotine, korozija, deformacije...).
 - Provjerite funkcionira li sistem za otključavanje prema metodi opisanoj u proizvođačevim Uputama za uporabu.
 - Provjerite zaključava li se konektor automatski kad pustite vrata i bravicu.
- Ako je potrebno, očistite sapunom i vodom i blago podmažite (npr. grafitnim prahom).

7. Sistem vrata na OPEN konektorima

- Pregled obavite na odgovarajućem mjestu, da ne biste izgubili prsten za razmak ili vijak
- Provjerite je li O-prsten na vijku. O-prsten sprječava popuštanje vijka u slučaju da nije dovoljno pritegnut. Ako prstena nema, javite se u Petzl after-sales servis.
- Uvjerite se da nema oštećenja, pukotina, deformacija ili korozije na prstenu za razmak, vijku i navojima.
- Pravilno zategnite vijak na silu specificiranu u Uputama za uporabu OPEN konektora, provjerite ima li praznog hoda kod prstena za razmak.

Komentari (detalji o oštećenjima na proizvodu i o obavljenim radnjama)

Zaključak

Proizvod se može dalje koristiti

Proizvod se ne može dalje koristiti

Pregled obavio

Tvrtka

Datum

Datum sljedećeg pregleda